

ACCESSOIRES RÉSERVOIR STRATIFIÉ

TiSUN®

KIT DE RACCORDEMENT DU BALLON ÉCHANGEUR



Kit de raccordement du ballon échangeur

Le kit de raccordement du ballon échangeur se compose de 2 tubes ondulés flexibles en acier inoxydable. Sur un côté se trouve un filetage à bout plat (raccordement du ballon échangeur), sur l'autre se trouve un filetage conique (raccordement solaire).

Si les tubes de canalisation présentent le rayon minimal de courbure, ils ne doivent pas être courbés davantage. L'étanchéité de ce raccordement est assurée par 2 joints plats fournis.

Caractéristiques techniques

Modèle	STAS 34	STAS 1	STAS 54
Réf.	1610111	1610112	1610113
Pour ballon échangeur	ST 10 / ST 20	ST 40	ST 60K / ST 60
Côté A	Ecrou raccord ourlé, fil. int.		
Côté A - Filetage	G ¾"	G 1"	G 1¼"
Côté B	Tige filetée, fil. ext.		
Côté B - Filetage	R ¾"	R 1"	R 1¼"
Tube de canalisation	2 tubes de canalisation Tuboflex en acier inoxydable W1.4571		
Joints	2 24 x 20 x 2	2 30 x 25 x 2	2 38 x 32 x 2
Dimensions	DN 20 x 425	DN 25 x 430	DN 32 x 445